

STIKSTOF / N₂



Encyclopedie: 1019 - 1052

Toepassingen

Warmtebehandeling van metalen
Ontzwavelen van op petroleum gebaseerde brandstoffen
Glasbewerking
Brandstofcellen

Transport informatie

Gasflessen

Officiële benaming	Stikstof, Samengeperst
VN-Nr	1066
ADR-klasse	Klasse 2
	Classificatiecode 1A

Gekoeld gas

Officiële benaming	Stikstof, Sterk Gekoeld, Vloeibaar
VN-Nr	1977
ADR-klasse	Klasse 2
	Classificatiecode 3A



Veiligheidsinformatiebladen

Samengeperst gas : EIGA089A

Link: <https://www.alsafetydatasheets.com/sds-bnl.html>

Diepgekoeld gas : EIGA089B

Link: <https://www.alsafetydatasheets.com/sds-bnl.html>

Air Liquide verzorgt stikstofleveringen doorheen geheel Europa en dit volgens een aan de behoefte van de klant aangepaste leveringswijze: vloeistof, cilinder of onsite productie

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht	28,01 g/mol
Relatieve dichtheid:	
Relatieve dichtheid, gas	0,97 (lucht=1)
Relatieve dichtheid, vloeistof	0,8 (water=1)
Relatieve dichtheid vloeibaar gas	0,8 (water=1)
Kleur	Kleurloos
Geur	Geurloos
CAS nummer	7727-37-9

Eigenschappen

Identificatie van de gevaren: Hoge concentraties kunnen verstikking veroorzaken

Ontvlambaarheidsbereik: Niet brandbaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zorg voor voldoende ventilatie. Voor volledige en meer gedetailleerde informatie, raadpleeg het Veiligheids Informatie Blad (VIB).



Cilinder apparatuur

Kraan

Cilinder: RU3 - WW 24.32 x 1/14" rechtse draad mannelijk

Bundel: RU3 - WW 24.32 x 1/14" rechtse draad mannelijk

Schouderkleur:

Zwart (RAL 9005)



Product specificaties

Globale zuiverheid (% Vol. abs) N ₂	Onzuiverheden (ppm v/v)	Leverwijze	Verpakking	Druk	Capaciteit	Product referentie
≥ 99,8 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 40	Cilinder	5L	200 bar	1 m ³	I4001S05R2A001
	O ₂ ≤ 100	Cilinder	10L	200 bar	2 m ³	I4001S10R2A001
		Cilinder	50L	200 bar	10 m ³	I4001L50R2A001
		Cilinder	50L	300 bar	13,3 m ³	I4001L50Z3A001
		LGC	180L MP	Middelmatige druk	127 m ³	I4001R18RMA001
		Bundel	V16*50L	200 bar	160 m ³	I4001V16R2A001
		Bundel	V16*50L	300 bar	213 m ³	I4001V16R3A001
		Vloeistof	-	-		I4100RG

Disclaimer

De N.V. AIR LIQUIDE en/of haar dochterondernemingen («AIR LIQUIDE») zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, van de informatie in dit Productinformatieblad.

AIR LIQUIDE kan in geen geval worden geacht het gebruik van de informatie die hierin wordt weergegeven of het vertrouwen erop aan te bevelen, geeft geen garanties met betrekking tot de informatie in dit document en neemt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor haar rekening met betrekking tot de informatie of suggesties die hierin worden weergegeven. AIR LIQUIDE doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid van dit document en WIJST ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL. De informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad is gebaseerd op de technische informatie en ervaring waarover AIR LIQUIDE momenteel beschikt. Dit document mag niet verward worden met regelgeving (nationale of Europese), verzekeringsvereisten of codes. Het kan daarenboven niet worden aangenomen dat elke aanvaardbare plaatselijke kwaliteits-, test- of veiligheidsprocedure of methode, voorzorgsmaatregel, materiaal of apparaat hierin begrepen is, noch dat uitzonderlijke of ongebruikelijke omstandigheden bijkomende vereisten of extra procedures niet kunnen garanderen of suggereren. De gebruikers van dit document moeten zich ervan vergewissen dat ze beschikken over de laatste uitgave. AIR LIQUIDE mag, naar geloven, de informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad, gedeeltelijk of volledig aanvullen, verwijderen of wijzigen. Het is ten strijdeste verboden dit Productinformatieblad geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE heeft, behoudt zich voor en weerhoudt alle eigendomsrechten, inclusief het copyright, ten aanzien van voorliggend Productinformatieblad. Dit Productinformatieblad en de foto's en afbeeldingen die erin worden weergegeven, mogen in geen geval worden gekopieerd of gereproduceerd, verkocht, uitgeleend, overgedragen of op een andere manier onder derden worden verspreid, gebruikt om of op een manier die schadelijk is voor het belang van AIR LIQUIDE. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere verwijzingen naar de herkomst, weergegeven in dit Productinformatieblad, zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken van AIR LIQUIDE of een derde die AIR LIQUIDE het recht heeft toegekend om ze te gebruiken in dit Productinformatieblad. Het gebruik van alle copyright materieel en/of handelsmerken moet schriftelijk worden toegelaten door AIR LIQUIDE aan de hand van een afzonderlijk toestemmingsformulier.