

BUTAAN N25 / N-C₄H₁₀

Encyclopedie: 697 - 704

Toepassingen

Organische synthese
R&D

Transport informatie

Vloeibaar gemaakt gas

Officiële benaming	No/NO2
VN-Nr	1011
ADR-klasse	Klasse 2
	Classificatiecode 2 F



Veiligheidsinformatiebladen

Vloeibaar gemaakt gas : N° EIGA014
Link: <https://nl.airliquide.com/>

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht	58 g/mol
Relatieve dichtheid:	
Relatieve dichtheid, gas	2,1 (lucht=1)
Kleur	Kleurloos
Geur	00012
CAS nummer	106-97-8

Eigenschappen

Identificatie van de gevaren: Zeer licht ontvlambaar

Ontvlambaarheidsbereik: 1,4 tot 9,4 (% vol in lucht)

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zorg voor voldoende ventilatie, verboden te roken tijdens de bewerking van het product. Voor volledige en meer gedetailleerde informatie, raadpleeg het Veiligheids Informatie Blad (VIB).



Cilinder apparatuur

Kraan

LU1 - WW 21.8 x 1/14" linkse draad mannelijk

Schouderkleur:

Rood (RAL 3000)



Product specificaties

Globale zuiverheid (% Vol. abs)	Onzuiverheden (ppm v/v)		Leverwijze	Verpakking	Druk	Capaciteit	Product referentie
N-C ₄ H ₁₀							
> 99,5 %	H ₂ O	< 50	Cilinder	10L DIP TUBE	0.75 bar	5,1 kg	P0642S10T0A001
	O ₂	< 200	Cilinder	50L TP	0.75 bar	25 kg	P0642L50T0A001
	N ₂	< 800					
	CO ₂	< 50					
	H ₂	< 100					
	iC ₄ H ₁₀	< 3000					
	overige C _n H _m	< 800					

Disclaimer

De N.V. AIR LIQUIDE en/of haar dochterondernemingen («AIR LIQUIDE») zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, van de informatie in dit Productinformatieblad.

AIR LIQUIDE kan in geen geval worden geacht het gebruik van de informatie die hierin wordt weergegeven of het vertrouwen erop aan te bevelen, geeft geen garanties met betrekking tot de informatie in dit document en neemt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor haar rekening met betrekking tot de informatie of suggesties die hierin worden weergegeven. AIR LIQUIDE doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid van dit document en WIJST ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL. De informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad is gebaseerd op de technische informatie en ervaring waarover AIR LIQUIDE momenteel beschikt. Dit document mag niet verward worden met regelgeving (nationale of Europese), verzekeringsvereisten of codes. Het kan daarenboven niet worden aangenomen dat elke aanvaardbare plaatselijke kwaliteits-, test- of veiligheidsprocedure of methode, voorzorgsmaatregel, materiaal of apparaat hierin begrepen is, noch dat uitzonderlijke of ongebruikelijke omstandigheden bijkomende vereisten of extra procedures niet kunnen garanderen of suggereren. De gebruikers van dit document moeten zich ervan vergewissen dat ze beschikken over de laatste uitgave. AIR LIQUIDE mag, naar geloven, de informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad, gedeeltelijk of volledig aanvullen, verwijderen of wijzigen. Het is ten strikste verboden dit Productinformatieblad geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE heeft, behoudt zich voor en weerhoudt alle eigendomsrechten, inclusief het copyright, ten aanzien van voorliggend Productinformatieblad. Dit Productinformatieblad en de foto's en afbeeldingen die erin worden weergegeven, mogen in geen geval worden gekopieerd of gereproduceerd, verkocht, uitgeleend, overgedragen of op een andere manier onder derden worden verspreid, gebruikt om of op een manier die schadelijk is voor het belang van AIR LIQUIDE. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere verwijzingen naar de herkomst, weergegeven in dit Productinformatieblad, zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken van AIR LIQUIDE of een derde die AIR LIQUIDE het recht heeft toegekend om ze te gebruiken in dit Productinformatieblad. Het gebruik van alle copyright materieel en/of handelsmerken moet schriftelijk worden toegelaten door AIR LIQUIDE aan de hand van een afzonderlijk toestemmingsformulier.