

LIJNREDUCEERVENTIELEN

BD 25-8-5



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op leidingnet, wandpaneel of wandafnamepunt
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, niet corrosief
- In verchromd messing

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Uitgezonderd:

Hydrocarbons

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Uitgangsdruk 1 tot 8 bar

Nominaal debiet in N2 5 Nm³/h*

Vacuüm bepompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lekdichtheid $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: Messing

Klep Messing EPDM gecoat

Membraan: Roestvast staal

Lichtmetalen mechanisme, Ø 50

Manometer: mm, Dichting in PA 6.6

Dichting EPDM, PA 6.6

Dimensies:

Lengte (L): : 45 mm
 Hoogte (H): : 105 mm
 Diepte (D): : 105 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 0.8 kg



Handleiding:

OP 250 - BD


Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen G 3/8 BSPP vrouwelijk
 Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

Beschrijving koppeling:

Afhankelijk van het materiaal en diameter van de leiding.

Flow curve



Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met of zonder koppelingen. Zij zijn voorzien van een lagedruk manometer.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15824	REG BD 25-8-5	Gasmengsels	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
15825	REG BD 25-8-5 CF 1/8" - KIT N°2	Gasmengsels	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	DB 1/8"	KIT N°2	Messing
15826	REG BD 25-8-5 G3/8 AL M - KIT N°2	Gasmengsels	25 bar	8 bar	5 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	KIT N°2	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT/DB 1/8"MESSING VERCHROOMD

	Referentie	Long designation
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC

	Referentie	Long designation
	16524	KOPP.G3/8\"/>
	16526	KOPP.G3/8\"/>
	16558	KOPP. G3/8\"/>
	16562	KOPP. G 3/8\"/>
	16564	KOPP.G3/8\"/>

	Referentie	Long designation
	16565	KOPP. G3/8\"/>
	16566	KOPP. G3/8\"/>
	16567	KOPP. G3/8\"/>
	16569	KOPP.G3/8\"/>
	19286	Aansluiting G3/8 BSPP M NIP. Ø 8-10MM Messing

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15824	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15825	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15826	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8